

SKANDIC



AL-KO
PREMIUM - PARTNER

HY4 HYDRAULISK STØTTESYSTEM



HYDRAULIKSTYRKEN MED OVERDÆKNING

Med pumpe, støtte og valgfri overdækning af aggregatet. Vi anbefaler, at der ved montage uden på chassiset bliver monteret en overdækning for pumpen eller hvis chassiset ikke har en stænklap. Den beskytter pumpen f.eks. mod stenslag.



Hydraulikenhed udenfor bodelen. Ingen gennembrud nødvendig.

KANON HURTIG OG HELT ENKELT

Stabilitet er garanteret i det hydrauliske støttesystem AL-KO HY4 for autocampere op til 6 tons. AL-KO HY4 sørger automatisk for nivelleringen af autocamperen i vandret position i kun ét minut. AL-KO HY4 er det eneste hydrauliske støttesystem, hvor hydraulik-komponenterne ikke bliver monteret inde i autocamperen. Derfor hører hydraulik systemet til det mest moderne på markedet.

Ved hjælp af fjernbetjeningen i førerhuset er AL-KO HY4 meget nem at betjene. Let forståelige knapper sikrer at betjeningen af støttebenene styrer nivelleringen manuelt og automatisk. Desuden kan to tillægsfunktioner frit programmeres: F.eks. den personlige soveposition og hældningen for tømning af spildevandstanken. Ved køb af en ny campingvogn kan støttesystemet let ombygges så den nye campingvogn også kan stå fast. AL-KO HY4 har den sædvanlige høje AL-KO kvalitet, med en høj levealder, robust, vedligeholdelsesfri og en lav lydstyrke.



AL-KO
PREMIUM - PARTNER

SUPER TILBUD – FÆRDIG MONTERET – 5790,- EUR*

Et overblik

Ren, pladsbesparende og sikker

- Ingen pladskrævende hydraulikkomponenter i køretøjets indvendige rum
- Ingen lægning af hydraulikslange i hele længden af køretøjet
- Ingen åbning nødvendig i bodelen
- Garanti på tæthed bliver bevaret
- Ingen risiko for olieforurening i bodelen
- Systemet informerer om nivelleringen er mulig
- Startspærre
- Børnesikring og beskyttelse mod tyveri
- Velegnet til dækskift

Intuitiv LED-fjernbetjening

- Præcis nivellering i kun ét minut
- Tillægsfunktioner fri programmerbare – f.eks. den individuelle soveposition og tømningen af tanken

Optimal vægtfordeling

- Fire autonome hydraulikaggregater direkte på chassiset
- Lavt tyngdepunkt
- Egenvægt af anlægget ca. 69 kg (afhængig af varianten af køretøjet)

Af høj kvalitet

- Tilslutning til chassis er kontrolleret af eksperter for understel
- AL-KO af høj kvalitet – med en høj levealder, robust og vedligeholdelsesfri
- Kort reaktionstid gennem kortere hydraulikslange
- Montage højst 1 dag
- Beskyttelsesklasse IP66 K

Tekniske data

- Ingen bilsyn nødvendig
- Forsyningsspænding 12 VDC, gennem batteriet af køretøjet
- 0,3 KW pr. aggregat
- Volumen af olie pr. aggregat ca. 0,7 l
- Maks. løft pr. støtte 360 mm
- Frihøjde ca. 120-140 mm (Afhængig af køretøjet)
- Maks. tilladt totalvægt køretøj 6000 kg
- Maks. tilladt totalvægt støtte 2000 kg
- Tilladt temperaturområde -30° til +80°
- Hældning på langs ca. 1,5° til 2,5° (afhængig af akselafstand)
- Hældning på tværs ca. 2° til 4° (afhængig af varianten/sporvidde)
- Kompatibel med Air Premium X2/X4 fuld luftaffjedring

Betegnelse	Best.-nr.	Pris
HY4 X250 RS BIS 4100 (inkl. aggregater, regulering/elektrik, holder og smådele) inkl. montering.	1 710 657	Normalpris 5890,- EUR
HY4 KIT AGGREGATOVERDÆKNING X250 AMC FORAN	1 710 659	38,- EUR
HY4 KIT AGGREGATOVERDÆKNING X250 AMC BAGVED	1 710 660	38,- EUR